HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL

FCALDMP-08-01
Fecha de Emisión: 01-jul-2014
Rev. : 06
Fecha de ultima Revisión: 31-oct-2020

SAP : **39705**

Producto: **Trietanolamina al 85%**

Sinónimo: **Trolamina**

Apariencia: Líquido viscoso transparente, ligeramente amarillo

Olor: Ligero amoniacal

Vida de Anaquel Recomendada: 1 año en condiciones optimas de almacenamiento (1)

Característica o Parámetro	Unidad de Medida	Especificación	
		Mínimo	Máximo
Húmedad	%		0.20
Color	Pt-co	0.00	50.00
Pureza	%	85.00	
Gravedad específica 20 °C	g/ml	1.1239	

1. La Trietanolamina no es corrosiva al acero inoxidable. En el primer caso, con el tiempo puede haber coloración en el producto. La Trietanolamina se oxida por exposición al aire y a altas temperatura.
En el almacenamiento prolongado, debe evitarse en lo posible la entrada de aire y mantenerse una atmosfera inerte.
Así mismo debe tener instalaciones adecuadas para calentar el producto y evitar que se congele o facilitar su fluidez.
Este producto a temperaturas inferiores a 11 °C, puede a llegar a solidificarse, lo cual es una característica propia del material, por lo que se recomienda calentar ligeramente.

Nota: Los valores marcados con asterisco (*) son analizados por POCHTECA Materias Primas y el resto de los resultados son copia fiel de los emitidos por nuestros proveedores.