HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL

FCALDMP-08-01
Fecha de Emisión: 01-jul-2014
Rev. : 06
Fecha de ultima Revisión: 31-oct-2020

SAP : **22201**

Producto: **Trietanolamina al 99%**

Sinónimo: **Trolamina**

Apariencia: Líquido viscoso transparente, ligeramente amarillo

Olor: Ligero amoniacal

Vida de Anaquel Recomendada: 1 año en condiciones optimas de almacenamiento (1)

Característica o Parámetro	Unidad de Medida	Especificación	
		Mínimo	Máximo
Pureza		99.00	
Agua	% peso		0.20
Dietanolamina	%		0.65
Peso equivalente		148	150.00
Color	Pt/Co		40

1. La Trietanolamina no es corrosiva al acero inoxidable. En el primer caso, con el tiempo puede haber coloración en el producto. La Trietanolamina se oxida por exposición al aire y a altas temperatura.
En el almacenamiento prolongado, debe evitarse en lo posible la entrada de aire y mantenerse una atmosfera inerte.
Así mismo debe tener instalaciones adecuadas para calentar el producto y evitar que se congele o facilitar su fluidez.
Este producto a temperaturas inferiores a 21 °C, puede a llegar a solidificarse, lo cual es una característica propia del material, por lo que se recomienda calentar ligeramente.

Nota: Los valores marcados con asterisco (*) son analizados por POCHTECA Materias Primas y el resto de los resultados son copia fiel de los emitidos por nuestros proveedores.